

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на оборудване, резервни части и консумативи, производство на „ENERPAC CO“ USA

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител
1.	128966	Станция хидравлична 700 bar, модел: PMU-10442-Q; Раб. налягане 700bar; вместимост на масло в резервоара 3,8 l; ел. захранване 220V,50/60Hz; включен охладител на маслото; маса 24 kg,		бр.	4		<b>ENERPAC CO /USA</b>
2.	75225	Глава за хидравличен гайковерт; тип SQD 50 I; максимален въртящ момент 4800 Nm при 800 бара		бр.	4	-	<b>ENERPAC CO /USA</b>
3.	124490	Шланг сдвоен тип: THQ-706T, за гайковерти 700bar с дължина 6 метра		бр.	4		<b>ENERPAC CO /USA</b>
4.	85248	Масло хидравлично HF-95 Y (опакровка от 5 литъра)	Viscosity Index 100 min Viscosity at 2 10°F 42/45 S.U.S. Viscosity at 100° F 150/165 S.U.S. Viscosity at 0°F <12,000 S.U.S. API Gravity 31.0/33.0 Flash, C.O.C.°F 400 Pour Point, °F -25 Aniline Point, °F 210/220 Paraffinic Base Color Blue (син)	бр.	3		<b>ENERPAC CO /USA</b>
5.	96828	Цилиндър хидравличен с проходен отвор тип RCH 202 на фирма ENERPAC за хидравлична система за подем на ГЦП		бр.	2		<b>ENERPAC CO /USA</b>